

# TEHNILISED ANDMED

## HEATSCOPE® PURE<sup>+</sup> Hübriidkiirgusega kütteseade

Tööpinge	220–240 VAC – 50/60 Hz
Võimsus	3000 W
Voolutugevus	13,04 A
Kaabel	1,1 m / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Pinna temperatuur	max. 350 °C (PURE <sup>+</sup> klaasist esikülg) max. 450 °C (PURE <sup>+</sup> võrega esikülg)
Korpuse temperatuur	max. 120 °C
Hõõgniidi temperatuur	1100-1300 °C
Värvitemperatuur	1550-1650 K
max. võimsus aeg	ca. 20–30 Sek. (PURE <sup>+</sup> klaasist esikülg) ca. 15–20 Sek. (PURE <sup>+</sup> võrega esikülg)
Nähtav valgus	< 300–400 Lumen (PURE <sup>+</sup> klaasist esikülg) < 600 Lumen (PURE <sup>+</sup> võrega esikülg)
Soovitav paigalduskõrgus	min. 1,8 m / max. 2,5 m
IP-kaitseklass	IP 65 (PURE <sup>+</sup> klaasist esikülg) IP 25 (PURE <sup>+</sup> võrega esikülg)
Juhtimine	manuaalne/väline ON/OFF + 100%, 50%
Komplektis sisaldub	Paigaldustarvikud seinale ja lakke kinnitamiseks
Lisavarustus (ei kuulu komplekti)	STAND seisulahendus/ tugijalg PURE <sup>+</sup> küttekehadele  100mm, 300mm, 500mm Laekonksud  SmartBox juhtseade PURE <sup>+</sup> kiirgusküttekehadele